

Ceník podvozků Country 2020 - CZK

	Model	15 S	30 S	50 S	70 S	90 S	90 D	110 S	110 D	130 D
Technická specifikace	Celková provozní hmotnost	1500 kg	3000 kg	5000 kg	7000 kg	9000 kg	9000 kg	11000 kg	11000 kg	13000 kg
	Průmět ložné plochy	0.75 m ²	1 m ²	1.35 m ²	1.5 m ²	2.1 m ²	2.1 m ²	2.5 m ²	2.5 m ²	2.8 m ²
	Hlavní rám	Páteřový	Páteřový	Páteřový	Páteřový	Páteřový	Příhradový	Páteřový	Příhradový	Příhradový
	Nátáčecí oj - počet pístnic	-	-	1	1	2	2	2	2	2
Návěs bez pneu		Ceníková cena - Kč								
	Návěs se 2 páry klanic	41.690	-	-	-	-	-	-	-	-
	Návěs se 3 páry klanic	52.140	59.208	67.768	80.740	97.735	155.073	142.835	160.985	196.625
Pneumatiky	Návěs se 4 páry klanic	-	70.345	82.225	93.858	111.540	163.928	158.015	169.895	205.508
	22/11 R8	10.780	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.0/80-12	-	16.885	-	-	-	-	-	-	-
	300/65-12	-	20.240	-	-	-	-	-	-	-
	11.5/80-15,3	-	-	22.248	22.248	22.248	22.248	-	-	-
	400/60-15,5	-	-	37.098	37.098	37.098	37.098	37.098	37.098	37.098
	500/50-17	-	-	-	-	60.363	60.363	60.363	60.363	60.363
Příslušenství	Nátáčecí oj s pístnicí	-	-	18.205	18.205	26.208	standard	standard	standard	standard
	Hydraulické brzdy 2X	-	20.790	20.790	20.790	24.475	24.475	24.475	24.475	24.475
	Hydraulické brzdy 4X	-	38.363	38.363	38.363	44.770	44.770	44.770	44.770	44.770
	Vzduchové brzdy 2X	-	-	-	-	37.758	37.758	37.758	37.758	43.175
	Vzduchové brzdy 4X	-	-	-	-	66.798	66.798	66.798	66.798	49.583
	Nájezdové brzdy x2	72.903	87.175	83.023	83.023	89.430	89.430	89.430	89.430	89.430
	Zadní světla s rámem pro SPZ	11.330	11.330	11.330	11.330	15.565	15.565	15.565	15.565	15.565
	Zadní světla Klippi LED (s gumovým držákem)	12.623	12.623	12.623	12.623	12.623	12.623	12.623	12.623	12.623
	Štupínek pro stání na oji	-	11.220	11.220	11.220	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
	Pohon 4WD system	70.840	-	-	-	153.450	153.450	153.450	153.450	153.450
	Pohon 2WD hydromotory Blackbruin B240	-	-	-	-	274.560	274.560	274.560	274.560	-
	Pohon 2WD hydromotory Blackbruin B250	-	-	-	-	-	-	-	-	314.903
	Pístové čerpadlo 84l/min na oji - 1000rpm	-	-	-	-	38.995	38.995	38.995	38.995	38.995
	Pístové čerpadlo 109l/min na oji - 1000rpm	-	-	-	-	41.910	41.910	41.910	41.910	41.910
	Zubové čerpadlo s násobičem 66l/min na oji - 1000rpm	-	23.265	23.265	23.265	-	-	-	-	-
	Olejevá nádrž 40L včetně oleje (HVLP32)	-	20.928	-	-	-	-	-	-	-
	Olejevá nádrž 40L bez oleje	-	19.305	-	-	-	-	-	-	-
	Olejevá nádrž 70L včetně oleje (HVLP32)	-	-	19.910	19.910	-	-	-	-	-
	Olejevá nádrž 70L bez oleje	-	-	16.995	16.995	-	-	-	-	-
	Olejevá nádrž 100L včetně oleje (HVLP32)	-	-	-	-	33.385	33.385	33.385	33.385	33.385
	Olejevá nádrž 100L bez oleje	-	-	-	-	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425
	Příčnick s klanicemi	10.450	11.138	12.485	13.173	13.805	15.510	15.180	15.813	16.445
	Příčnick bez klanic	8.855	8.910	9.543	10.230	9.433	11.083	10.753	11.385	12.018
	Teleskopické prodloužení rámu s příčnickem 0,5m	-	-	-	12.705	15.593	18.370	16.253	19.305	20.295
	Teleskopické prodloužení rámu bez příčnicku 0,5m	-	-	-	9.763	11.138	13.888	11.798	14.823	15.813
	Prodloužení ložné plochy o 0,5m	4.208	5.748	6.738	7.425	8.773	-	9.460	-	-
	Extra klanice 1ks	1.568	2.228	2.888	2.888	4.428	4.428	4.428	4.428	4.428
Tažné oko DIN Scharmüller	-	9.460	9.460	9.460	11.138	11.138	11.138	11.138	11.138	
Výplň do klanic na odvoz biomasy	-	-	-	-	65.560	65.560	65.560	65.560	65.560	
Prodloužení klanic na výšku o 500mm (pár)	1.623	1.623	2.228	2.228	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	
Nastavitelná odstavná noha	2.860	5.418	5.418	5.418	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040	
Homologace	Doklady k přihlášení v ČR	8.938	8.938	8.938	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925	12.925



Ceník Country hydraulické jeřáby 2020 - CZK

	Model	410 Smart	430 Master	550 Master	670 Master	700 Pro	720 Pro	850 Pro
Technická specifikace	Maximální dosah	4,1 m	4,3 m	5,5 m	6,7 m	7,0 m	7,2 m	7,0 m
	Hrubý zdvihový moment	12 kNm	27 kNm	27 kNm	38 kNm	50 kNm	57 kNm	50 kNm
	Počet pístů na otoči	2 / 4	4	4	4	4	4	4
	Krouticí moment	2kNm / 4kNm	7,8kNm	7,8kNm	12kNm	15kNm	16kNm	16kNm
	Rotátor - max. zatížení	10 kN	30 kN	30 kN	30 kN	40 kN	40 kN	40 kN
	Pracovní tlak	175	180	180	190	190	190	190
	Požadovaný průtok čerpadla (l/min)	5-15	20-35	20-35	30-45	35-50	40-60	40-60
			Ceníková cena - Kč					
Ruka bez podpůrných nohou a drapáku	Bez rozvaděče	-	124.465	141.295	151.443	191.813	241.395	295.735
	5/7 XY (max. průtok 45l/min)	-	145.558	-	-	-	-	-
	5/8XY (max. průtok 20l/min)	139.123	-	-	-	-	-	-
	5/8XY (max. průtok 45l/min)	-	-	166.623	-	-	-	-
	4/8XYZ (max. průtok 45l/min)	-	-	170.418	-	-	-	-
	4/8XY on-off (max. průtok 45l/min)	-	-	176.385	-	-	-	-
	5/8XY (max. průtok 55l/min)	-	-	-	184.470	223.685	-	-
	4/8XYZ (max. průtok 55l/min)	-	-	-	190.163	229.075	-	-
	4/8XY on-off (max. průtok 55l/min)	-	-	-	190.905	231.275	-	-
	2/8 Pre-hydraulic (max. průtok 55l/min)	-	-	-	187.825	220.385	-	-
	2/8 XY on-off 4+4 s jednoduchým regulačním ventilem (max. průtok 55l/min)	-	-	-	180.345	212.878	-	-
	5/8XYZ (max. průtok 75l/min)	-	-	-	-	234.493	284.048	338.388
	4/8 XY on-off (max. průtok 75l/min)	-	-	-	-	248.793	298.375	352.715
	2/8 Pre-hydraulic (max. průtok 75l/min)	-	-	-	-	226.765	266.750	310.585
	Propo elektrický rozvaděč	-	-	-	267.575	300.135	340.120	383.928
Propo elektrický rozvaděč s mini ovladači (max. průtok 80l/min)	-	-	-	276.623	309.183	349.140	392.975	
Dálkově ovládaný rozvaděč Scamreco (max. průtok 80l/min)	-	-	-	289.713	322.273	362.258	406.065	
Podpůrné nohy	A-Typ PRO s tříbodovým závěsem	-	-	-	43.725	43.725	43.725	43.725
	FD-Typ s tříbodovým závěsem	-	-	-	50.628	50.628	50.628	50.628
	FD-Typ PRO s tříbodovým závěsem	-	-	-	-	61.078	61.078	61.078
	FD-Typ pro 50S a 70S	-	31.213	31.213	-	-	-	-
	Tříbodový závěs s opěrnými nohama pro FD typ 50S a 70S	-	8.773	8.773	-	-	-	-
	FD-typ pro 30 S	-	26.978	26.978	-	-	-	-
	FD-typ pro T15S	22.220	-	-	-	-	-	-
Drapáky (objednání pouze rukou)	0,08	12.458	-	-	-	-	-	-
	0,12	-	16.500	16.500	-	-	-	-
	0,17	-	20.378	20.378	20.378	-	-	-
	0,18PRO	-	32.065	32.065	32.065	-	-	-
	0,22	-	-	-	23.265	23.265	23.265	23.265
	0,23 PRO	-	-	-	35.255	35.255	35.255	35.255
	0,26 PRO	-	-	-	-	49.500	49.500	49.500
	0,26 PRO	-	-	-	-	-	-	-
Příslušenství	Naviják 500 (tažná síla v kg)	41.388	-	-	-	-	-	-
	Naviják 1000 (tažná síla v kg)	-	45.513	45.513	-	-	-	-
	Naviják 1400 (tažná síla v kg)	-	-	-	65.560	65.560	65.560	65.560
	Naviják 2200 (tažná síla v kg)	-	-	-	70.840	70.840	70.840	70.840
	Plastové chrániče hadic	Standard	2.695	2.695	2.695	Standard	Standard	Standard
	Flange přírubový rotátor 40KN (pouze pro 0,23 PRO a 0,26PRO)	-	-	-	-	4.318	4.318	4.318
	Příprava pro naviják (není možné pozdějšího dokoupení)	2.090	2.090	2.090	3.025	3.025	3.025	3.025
	Držák rotátoru FinnRotor (příplatek) nutno obj. s dvojit. brzdou	-	4.730	4.730	4.730	Standard	Standard	Standard
	Dvojitá brzda pro rotátor (pouze s paketem FinnRotor)	-	-	-	3.025	3.025	3.025	3.025
	Jednoduchá brzda pro rotátor (pouze s paketem FinnRotor)	-	2.723	2.723	-	-	-	-
	LED světla (k ruce)	-	9.460	9.460	11.468	11.468	11.468	11.468
	Čtyřpístová otoč	10.065	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Půdní lopata 50L vč. propojení	24.338	-	-	-	-	-	-
	Půdní lopata 80L vč. propojení	-	26.208	26.208	26.208	-	-	-
	Chladíče oleje	-	-	-	26.180	26.180	26.180	26.180
Vysokotlaký filtr	-	-	-	18.535	18.535	18.535	18.535	
Hydraulická jednotka Honda 6.5 Hp	46.888	-	-	-	-	-	-	

